

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG

SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Proiettore con videocamera orientabile da app, altoparlante, sensore di movimento e di luminosità



### Aree di applicazione

- Garage
- Aree di ingresso
- Per esterni (IP44)

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Testa regolabile
- Tipo di protezione: IP44
- Videocamera HD Live view
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Flusso luminoso: 2.000 lm



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	23,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	104 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,5
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	Warm White
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Flusso luminoso nominale	2000 lm
Flusso luminoso	2000 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1 %
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	106.20 °
Tempo innesco	< 0.5 s

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto	1100,00 g
Diametro	-
Lunghezza	200.00 mm
Larghezza	197,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	197,00 mm
Altezza	262,00 mm

Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	262,00 mm
-----------------------------------	-----------

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	12500
Durata	25000 h

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Posizione di montaggio	Parete
------------------------	--------

## CARATTERISTICHE

Dimmable	Si
Tipo di collegamento	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	D
Norme	CE / ERP / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP44
Indice di efficienza energetica (EEI)	D

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DOWNLOAD

DOWNLOAD



User instruction  
SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA



Declarations of conformity  
SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075564626	Astuccio 1	262 mm x 212 mm x 177 mm	1249.00 g	9.83 dm <sup>3</sup>
4058075564633	Cartone di spedizione 4	538 mm x 440 mm x 214 mm	5767.00 g	50.66 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.